

ZETOR 10045

4-hjulsdrift = extra stora kraftresurser !



Stor möda har lagts ner på att få reglagen funktionsriktigt placerade...



Specialkonstruerad förarstol och rymligt insteg i hytten...



Värme och ventilation är inbyggd i taket. Extra plats för radio, högtalare. Dammfilter

**-ett oslagbart pris
för en kvalitetstraktor i den klassen !**

ZETOR 10045

-en perfekt konstruerad traktor med fyrhjuls kraft!



Kraftcentrum är dimensionerat med resurser för de mest skiftande arbeten.



Fyrhjuls kraften ger den extra dragstyrka, som ofta behövs. Extra kraftig konstruktion!




Motorn är en urstark 100-hästare, turbomatad för ytterligare kraftresurser.

TEKNISKA DATA

Längd.....	3945 mm
Bredd.....	2002 mm
Höjd med hytt.....	2670 mm
Frigångshöjd med jordbruksdrag.....	370 mm
Höjd till kraftuttagssentrum.....	650 mm
Axelavstånd.....	2385 mm
Yttre vändradie (utan styrbroms).....	5,75 m
Spårvidd fram.....	1630 mm*
Spårvidd bak (stälbar).....	1500-1725 mm
Tjänstevikt standard.....	5000 kg
Bränsletankens rymd.....	123 liter
Lyftkraft i hydraultänger.....	3300 kp
Hydraulpumpens kapacitet vid 160kp/cm ²	42 l/min

Direktinsprutad, vattenkyld rak dieselmotor med väta utbytbara foder

Max motoreffekt kW (hk DIN) vid 2200 v/min.....	74 (100,6)
Max effekt OECD kW/hk på kraftuttag vid 2200 v/min.....	66,7 (90,7)
Effekt i kraftuttag 2174 v/min.....	66,6 (90)
Max vridmoment vid 1598 v/min.....	32,2 kpm
Antal cylindrar.....	4
Cylinderdiameter x slaglängd.....	110 x 120 cm
Cylindervolym.....	4562 cm ³
Max varvtal.....	2450
Turbo.....	2-kammartyp
* som alt. finns för t.ex. radodlingar en ännu smalare spårvidd, 1460 mm.	



Kompressor	165 l/min
Maxeffekt	6at0
Arbetstryck	10at0
Maxtryck	10at0

Differentialspärr mekanisk

Bromsar

Hydrauliska, självjusterande skivbromsar, helt inkapslade.

Hydraulik

Zetomatic — ett helt oberoende system. Reglering sker via dragstängerna. Hydrauliken reagerar både för drag och tryck.

Yttre hydraulik

Ett enkel- och ett dubbel-verkande uttag, omkopplingsbart

Övrig standardutrustning

Hitchkrok Axla
Kompressor
Frontvikt

Koppling

Enkelkoppling med torrlamell

Styrning hydraulisk

Däckutrustning:

Fram 11-24/6
Bak 15-34/8

Växellådan är mekanisk, 8 växlar fram och 4 bak, kan fördubblas med snabbväxeln. Se diagram!

Kraftuttag

Helt oberoende med hydr. manövrerad flerlamellkoppling i oljebad. Utbytbara axeltappar för 1000 v/min eller 540 v/min. Effekt vid 1000 v/min 90 OECD hk enl test.

Elektrisk utrustning

12 volt — 2 x 118 Ah
Generator växelström 14, v, 55 A
Startmotor 12 v, 4 hk

Inbyggt värme- och friskluftssystem i taket.

Extra utrustning

Drivhjulsb beroende kraftuttag.

Rätt till ändringar i konstruktion och utförande förbehålles.



ZETOR SWEDEN AB

BOX 2055 • 250 02 HELSINGBORG • TEL. 042-29 85 00

Fullständigt reservdelslager.
Servicebilar.
Snabb riksservice.

Återförsäljare: