

TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR ZETOR-TRAKTORER MODELL 11245 OCH 12245.

	<u>11245</u>	<u>12245</u>
<i>Motor:</i>		
Direktinsprutat diesel		
Antal cylindrar	6	6
Cylindervolym	6842 cm ³	6842 cm ³
Borrning/slaglängd	110-120 mm	110-120 mm
Teoretisk kompression	17:1	17:1
Effekt i kW	79	89
Effekt i hk	107	121
Vid motorvarv	2200 rpm	2200 rpm
Max motorvarv	2450 rpm	2450 rpm
<i>Hydraulsystem:</i>		
Pumpkapacitet vid 2200 motorvarv	41 lit/min	41 lit/min
Max arbetstryck Mpa/kg cm ³	16/160	16/160
Lyftkraft i dragarmar kN/kg	50/5000	50/5000

Övrigt:

- Ny hytt för bättre sikt och ljudisolering
- Hitchkrok/drag av fabrikat Axla
- Hydrostatisk styrning
- Elmanövrerad iläggning av framhjulsdriften
- Automatisk diffspärr på framhjulen
- Hellsynkroniserad steglåda
- Kompressor för pumpning av hjul, renblåsning eller rundsmörjning med tryckspruta
- 3 st arbetsbelysningar
- Luftfjädrad stol
- Eluppvärmd bakruta med torkare
- Hängande pedaler
- Ny instrumentpanel