

Modell		3340	4340	5340	6340				
Motortyp		Vattenkyld dieselmotor med direktinsprutning							
Antal cylindrar / Cylindervolym	cc	3/2696	4/3456	4/3595	4/3922				
Nominellt varvtal	v/min	2200	2200	2200	2400				
Max varvtal		2410	2410	2410	2410				
Motoreffekt	kW/HK	33/45	41,8/56,8	46/62,5	51/70,7				
Vridmoment	Nm/varv per min	157/1500	186/1500	212/1500	247/1600				
Koppling		Torr, enkellamell, axialfjädrad, hydraulisk självjusterande med handspak, tryckluftassisterad via kopplingspedal med handspak							
Växellåda ( 2 - 5 växel synkroniserad)		10/2	10/2	20/4 (Zetorshift)	20/4 (Zetorshift)				
Däck	fram bak	11.2/10x24 16.9/14x30		12.4/11x24 16.9/14x34					
Hastighetsdiagram vid nominellt varvtal km/tim		L	H	L	H	L	L+Z-shift	H	H+Z-shift
	1-	1,1	6,2	1,2	6,6	1,2	0,9	6,6	5,0
	2-	1,3	7,6	1,4	8,1	1,4	1,1	8,1	6,2
	3-	2,0	11,2	2,1	12,0	2,1	1,6	12,0	9,2
	4-	3,1	18,0	3,4	19,3	3,4	2,6	19,3	14,7
	5-	4,8	28,6	5,3	30,6	5,3	4,1	30,6	23,3
	bak-	1,1	6,1	1,2	6,6	1,2	0,9	6,6	5,0
PTO-varvtal vid 1990/2050 motorvarv	v/min	540		540/1000					
Motorberoende + växellådsberoende									
Bromsar		Hydrauliska torra skivbromsar, mekanisk handbroms							
Styrning		Hydrostatisk Danfoss							
Hydraulpumpkapacitet/tryck, max l/min / MPa		44/18	44/18	44/18	44/18				
Lyftkraft i dragarmarna Max	kN/kg	19/1900	26/2600	26/2600	35/3500				
Hydraulikuttag		2 enkelverkande 1 retur	2 enkelverkande 1 retur	2 enkelverkande 1 retur	2 enkelverkande 1 retur				
Trepunktslyftskategori		II	II	II	II				
Tryckluftkompressor	MPa			0,6					
Framaxel		Med automatisk diff. spärr, ställbara plastskärmar							
Max axelbelastning vid max 30 km/tim	fram bak			2000 3600					
Längd	mm	3657		4030					
Bredd	mm	1850		1980					
Höjd (ljuddämp.topp)	mm	2755		2782					
Höjd över hytt	mm	2642		2718					
Frihöjd	mm	410		430					
Bränsletank	l	70							
Spårvidd	fram bak	1500-1800 1425-1800	1594-1894 1500-1800	1594-1894 1500-1800	1594-1894 1500-1800				
Hjulavstånd		2140	2222	2222	2222				
Vändradie/ med styrbroms	m	4,0	4,1	4,1	4,1				
Vikt, körklar	kg	3250	3590	3600	3610				
Härav frontvikt	kg	-	135	135	135				
Batteri	V/Ah			12/135					
Generator	A/W			55/770					
Startmotoreffekt	kW/HK			2,9/3,9					
Hytt		Typ 7245, el uppvärmt bakruta, arbetsbelysningar : 2 fram, 2 bak. Öppningsbar sidorort, värmekap. 6000 W, 2 fläktar med totalt 500 m <sup>3</sup> kapacitet, öppningsbar taklucka		Typ 6245 (stor hytt) arbetsbelysningar : 2 fram, 2 bak , värmekapacitet 6000 W, 2 fläktar med totalt 500 m <sup>3</sup> kapacitet, öppningsbar taklucka					

# Extrautrustning (Tillval)

Årsmöte 1998

Techniska data

Specifikation	3340	4340	5340	6340
Be-Ge mek. fjädrad stol	•	•	•	•
Be-Ge luftfjädrad stol	•	•	•	•
El värmesits	•	•	•	•
Fällbar extrastol för medåkande	•	•	•	•
Fram/bak växellåda 10/10 (snabbväxel utgår)	•	•	•	•
25 km växellåda	•	•	•	•
1000 PTO varv	•	S	S	S
Nordhydraulik hydr. batteri, 2 dubbelverk. uttag	•	•	•	•
Front PTO	•	•	•	•
Front 3-punktslyft	•	•	•	•
"Heavy duty" hitch	•	•	•	•
Radialdäck	•	•	•	•
Boschventil för hydrauliska släpvningsbromsar	•	•	•	•
Tryckluftuttag för släpvningsbromsar	•	•	•	•
Extra viktsats fram	•	•	•	•
Skogsutrustning (levereras via lokala ÅF)	•	•	•	•
Motorvärmare (levereras via lokala ÅF)	•	•	•	•

- tillvalsutrustning
- S standard

Vi förbehåller oss rätt till ändringar utan särskilt meddelande.

Generalagent:

Återförsäljare:

**BE-GE**

Be-Ge Traktor & Maskin I Åstorp AB  
Box 127 S-265 22 Åstorp Sweden

