

ZETOR 5011

Zetor 5011 - en fullvuxen 50-hästare!



Rymligt insteg och en körkomfort i särklass ...



Inbyggt värme- och friskluftsystem i taket — med luftfilter ...




Fjädrande framspindlar och extra kraftiga framaxlar — ställbar spårvidd ...

**Välj Zetor-kvalitet
- mest traktor för pengarna!**

ZETOR 5011

-den mest välutrustade traktorn i sin storleksklass.



Zetors välkända, robusta, 3-cylindriga motor — extra lättsvad ...



Överdimensionerat kraftcentrum med hitchkrok som standard.



Servostyrning som standard. Inbyggd kompressor.

TEKNISKA DATA

Längd	3430 mm
Bredd	1810—2150 mm
Höjd med hytt	2400 mm
Frigånghöjd med jordbruksdrag	346 mm
Höjd till kraftuttagscentrum	720 mm
Axelavstånd	2025 mm
Yttre vändradie	3,1 m
Spårvidd fram (ställbar)	1430—1810 mm
Spårvidd bak (ställbar 75 mm/glt)	1380—1800 mm
Tjänstevikt utan tillsatsvikter c:a	2890 kg
Bränsletankens rymd	70 liter
Lyftkraft i hydraulstängerna	1300 kp

Direktinsprutad, vattenkyld, rak dieselmotor med våta uthållbara foder.	
Max. motoreffekt	50 Hk
Max. effekt OECD kW/hk på kraftuttag vid 2200 v/min	31,5/43,5
Antal cylindrar	3
Cylinderdiameter x slaglängd	102 x 110 mm
Cylindervolymer	2,696 cm ³
Max. varvtal	2460 v/min

Kompressor	
Cylindervolymer	139 cm ³
Effekt vid norm. varvtal	82 l/min
Arbetstryck	6 at
Max. tryck	10 at

Differentialspärr mekanik

Bromsar	
Hydrauliska, självjusterande, helt inkapslade.	

Hydraulik

Zetomatic med dragkraftsreglering, blandreglering och lägeskontroll. Zetomatic påverkas av både tryck och dragkraft i tryckstängerna. Flödeskontrollventil. Enkelverkande tipputtag. Arbetstryck max 150 kp/cm²

Övrig standardutrustning:

Inbyggd kompressor
Hitchkrok typ Axla

Däckutrustning

Fram 7.50-16, bak 12.4/11-36.
Som alt, kan lev. 13,6/12-36
och 16,9/14-28.

Servostyrning med snål vändradie.

**10-växlad låda för hastigheter
0,6—30 km/tim. Två backväxlar.**

Tryckluftssystem för släp, med luft-tank, vattenavskiljare för inkoppling av extra utrustning.

Koppling

Dubbelkoppling typ solfjäder med torrlamell.

Kraftuttag

Handmanövrerad koppling (540 varv kraftuttag som standard) oberoende samt drivhjulberoende 540 v/min vid motorvarv 2000 v/min. Kraftuttaget kan köras back även om traktorn står stilla (t.ex. vid fastkörning)

Elektrisk utrustning

Komplett för 12 volt
Batteri 12 V 160 Ah
Generator växelström 14 V 35 amp
Startmotor 12 V - 4 Hk

Utfällbar batterilåda

Inbyggd värme- och friskluftssystem i taket!

Rätt till ändringar i konstruktion och utförande förbehålles.



ZETOR SWEDEN AB

BOX 2055 • 250 02 HELSINGBORG • TEL. 042-29 85 00

Vår utbyggda
SERVICE
täcker hela landet!

Aterförsäljare: