

ZETOR 5245



ZETOR 5245 är en liten robust och smidig fyrfjulsdriven traktor i 45-hästars-klassen med bra standardutrustning. En traktor som snabbt blir ens bästa arbetskamrat.

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| ■ hitchkrok med jordbruksdrag | ■ teleskopiska stabiliseringstag |
| ■ Utdragbara lyftarmsändar | ■ ställbar frigångshöjd på framaxel |
| ■ inbyggd kompressor | ■ bränsletank 70 liter |

Tack vare sina kompakta yttermått, är ZETOR 5245 smidig i alla dess arbetsuppgifter. Arbetsuppgifter som lätt växer, då man snabbt upptäcker dess kapacitet. Utrustningsmässigt står 5245 högt i sin storleksklass. Hitchkrok eller jordbruksdrag? Välj själv! ZETOR 5245 är utrustad med båda varianterna. Utdragbara lyftarmsändar gör det bekvämt vid tillkoppling av hel eller delbunna redskap. En speciell finess är de ställbara fram och bakaxlarna som gör traktorn ytterligare anpassad för olika arbetsuppgifter t.ex. högre frigångshöjd vid skogsarbete. Detta ordnar Du lätt själv på ZETOR 5245! Tack vare den perfekta viktfordelningen mellan fram och bakaxel får traktorn en perfekt framkomlighet även vid dåliga förhållanden.

TEKNISK SPECIFIKATION

MOTOR	3 cyl. direktsprutad dieselmotor	BROMSAR	Hydrauliska självjusterande trumbromsar.
Cylindervolym	2696 cm ³	Färdbroms	Mekanisk med handspak.
Cylinderdiameter	102 mm	Parkeringsbroms	300 cm ²
Slaglängd	110 mm	Total bromsarea	
Motoreffekt vid 2200/r/min DIN	33,1 kW (45 hk)	FRAMAXEL	Centrumdriven med navreduktion, typ planetväxel.
Max vridmoment	158 Nm	STYRNING	Mekanisk med servo.
Max varvtal	2360 r/min	HYDRAULSYSTEM	Zetromatic hydraulsystem med läges, dragkraft och blandreglering. Uttag för två enkelverkande/dubbelverkande funktion. Uttag för returölja.
Bränsleförbrukning:	Motorbelastning	Pumpkapacitet vid 2200/min på motor:	
	100% 80% 50%	Vid 540 varvs PTO	32 L/min. vid 12,0 MPa
	lit/h 10,2 8,4 6,4	Max tryck	16,0 MPa (160 kg/cm ²)
		Lyftkraft i dragarmarna	17,5 kN (1750 kg)
ELSYSTEM	12V	DRAGANORDNING	Original hitchkrok. Utdragbara lyftarmsändar. Teleskopiska stabiliseringstag. Hålbom.
Spanning	150 Ah	FÖRARHYTT	2-stegs friskluftsfäkt, värmeanläggning. Eluppvärmd bakruta. 3-stegs intervall- torkare fram samt vindrutsplinning. Två arbetsträkkastare fram och bak i tak, öppningsbara sida och baksida samt taklucka.
Batterikapacitet	770 W	HJULUTRUSTNING	Fram Bak 11,2/10—24/8 12,4/11—36/8
Generatoreffekt	2,9 kW (3,9 hk)	ÖVRIG UTRUSTNING	Kompressör med ansl. för medföljande pumpslang. Batterifräskiljare. Frontviktar, portflöjttyp, 250 kg.
Startmotoreffekt		MÄTT OCH VIKT	Längd 3620 mm Bredd 1940 mm Höjd 2550 mm Hjulbas 2140 mm Frigångshöjd, under framaxel 365 mm Vändradie 4812 mm Spårvidd fram 1510, 1660 bak 1350—1800 i steg om 75 mm Bränsletankens rymd 70 l Tjänstevik 3440 kg Vikt över framaxel 1570 kg 46% bakaxel 1870 kg 54%
KOPPLING	Dubbelkoppling Hydraulisk självjusterande soljäder- koppling med sintrade belägg.		
VÄXELLÅDA	10 växlar fram, 2 back, 4—5 växeln synkroniserad, fotmanövrerad differentialspärr med låsning, indikerad med lampor på instrumentpanelen. Hastighetsdiagram (km/h) för std däck 12,4/11—36		
	Motorvarv 1994 — PTO 540		
	1L 1,5 1H 6,3		
	2L 1,9 2H 8,3		
	3L 2,7 3H 11,5		
	4L 3,9 4H 16,4		
	5L 5,3 5H 22,5		
	RL 2,0 RH 8,4		
	Hastighet vid fullvarv 27 km/h		
KRAFTUTTAG	540 varvs kraftuttag. Växellådsberoende och oberoende. Mekanisk med handspak.		
Manövrering	1994 r/min.		
Motorvarv vid 540 PTO varv	31,5 kW (42,8 hk)		
Kraftuttagseffekt vid 540 PTO varv			

Rätt till ändringar i tekniska specifikationer utan föregående meddelande förbehålls.

Återförsäljare



ZETOR SWEDEN AB

BOX 280 TORBORGNÄSVÄGEN 15
251 05 HELSINGBORG
TEL. 042-298500