

MOTOR	4-cylindrig dieselmotor. Cylindervolym: 3922 cm <sup>3</sup> Cylinderdiameter och slaglängd (mm) 102x120 Motoreffekt vid 2200/varv: 50 kW ISO Bränsleförbrukning: Motorbelastning Liter/timme 100% 80% 50% 13,8 12,2 8,0
KOPPLING	Hydraulisk självjusterande solfjäderkoppling, asbestfria belägg ø 310 mm
VÄXELLÄDA	10x2 växlar fram, 2x2 back med Zetor shift. <u>2-5 växeln synkronisera</u> , differentialspärr
KRAFTUTTAG	540 och 1000 varvs kraftuttag, växellädsberoende och oberoende med tryckluftassisterad mekanisk PTO-koppling. Effekt 46,5 kW
HYDRAULSYSTEM	Direktdriven hydraulpump från motorn, in- och urkopplingsbar. Kapacitet: 40 lit vid nominellt motorvarvtal och 18 Mpa/180 kg arbetstryck. Uttag 1 enkelverkande och 2 dubblerverkande funktion. Returoljeingång Lyftkraft i dragarmarna Kn/kp (2 extra cylindrar) 35/3500
ELSYSTEM	Spänning: 12 V batterikapacitet 125 Ah Generatoreffekt: 770 W Startmotoreffekt: 2,9 kW (3,9 hk)
BROMSAR	Hydrauliska självjusterande skivbromsar Mekanisk handbroms
FRAHAXEL	Centrumdriven med navreduktion
STYRNING	Orbitrolstyrning (Danfoss)
DRAGANORDNING	Originalhitchkrok modifierad (förstärkt) Utstragbara dragstängsänder, teleskopiska stabiliseringstag Hälboom
FÖRAREHYTT	Originalfabrikshytt, 2-stegs friskluftsfläkt, värmeanläggning 3-stegs intervaltvärkare fram samt vindutespolning. Öppningsbara sidofönster samt taklucka. Lutande fotsteg (finssk modell) för bättre insteg i hytten. Arbetsbelysning 2 fram + 2 bak
HJULUTRUSTNING	Fram 12,4/11-24/8 Bak 16,9/14-34/8
ÖVRIG UTRUSTNING	Kompressor, frontvikter, portföljtyp 230 kg + 135 kg
MÄTT OCH VIKT	Längd 3775 mm Bredd 1980 min. 2265 max. Höjd 2733 mm Frigångshöjd 410 mm Spårvidd fram 1520 - 1790 mm Spårvidd bak 1420 - 1795 mm Vikt fram 1425 kg Vikt bak 2095 kg Tjänstevikt 3520 kg (utan frontvikter)