

ZETOR 7011

ZETOR 7011 – specialmodell med fjädrande framhjulsspindlar.



Maximal runtomskikt i den rymliga hytten...



Inbyggt värme- och friskluftsystem i taket — med luftfilter...



Sittkomfort i särklass — perfekt placerade reglage...

Zetor-traktorer med utrustning och kvalitet i särklass.

ZETOR 7011

ZETOR 7011 – vår nya traktormodell med en mängd finesser och ändå lågt pris.



Zetor-motorn är välkänd för sina kraftresurser. Inbyggd kompressor ...



Välrustat kraftcentrum för alla krävande arbeten ...



Fjädrande framspindlar spar både traktor och förare!

TEKNISKA DATA

Längd	3720 mm
Bredd	1800 mm
Höjd med hytt	2600 mm
Frigångshöjd med jordbruksdrag	385 mm
Höjd till kraftuttagscentrum	680 mm
Axelavstånd	2025 mm
Yttre vändradie	4 m
Spårvidd fram (ställbar)	1430—1655—1805 mm
Spårvidd bak (ställbar 75 mm/glt)	1425—1800 mm
Tjänstevikt utan tillsatsvikter ca	3090 kg
Bränsletankens rymd	70 liter
Lyftkraft i hydraulstängerna	1700 kp

Direktinsprutad, vattenkyld rak dieselmotor med våta utbytbara foder.	
Max. motoreffekt	70 Hk
Max. effekt OECD kW/hk på kraftuttag vid 2200 v/min ..	43,0 / 60,0
Antal cylindrar	4
Cylinderdiameter x slaglängd	102 x 110
Cylindervolym	3595 cm ³
Max. varvtal	2460 v/min

Kompressor	
Cylindervolym	139 cm ³
Effekt vid norm. varvtal	82 l/min
Arbetstryck	6 at
Max. tryck	10 at

Differentialspår mekanisk

Bromsar	
Hydrauliska, självjusterande, helt inkapslade.	

Hydraulik	
Zetomatic med dragkraftsreglering.	

blandreglering och lägeskontroll.
Zetomatic påverkas av både tryck och dragkraft i tryckslangen.
Flödeskontrollventil.
Enkel- och dubbelverkande tippning.
Arbetstryck max 150 kp/cm²

Övrig standardutrustning:

Kompressor
Hitchkrok typ Axla
Remskiva höger/vänstergående
Tryckluftsbromsar för släp
Tillsatsvikter, frontmonterade

Däckutrustning

Fram 7,50-16, bak 13,6/12x36
Som alt. kan lev. 11,5-15 fram och 14-30 resp. 14-28 bak.
Servostyrning med snål vändradie.

Tryckluftssystem för släp, med lufttank, vattenavskiljare för inkoppling av extra utrustning

Växelåda

10 växlar fram (hög och låg), 2 back.
Synkroniserade på 4-an och 5-an

Koppling

Dubbelkoppling typ solfjäder med torttiamell

Kraftuttag

Handmanövrerad koppling (540 och 1000 varvs kraftuttag som standard)
Oberoende samt drivhjulberoende
540 v/min vid motorvarv 2000 v/min
Kraftuttaget kan köras back även om traktorn står stilla (t.ex. vid fastkörning)

Elektrisk utrustning

Komplett för 12 volt.
Batteri 12 V 160 Ah
Generator växelström 14 V 35 amp
Startmotor 12 V 4 Hk

Utfällbar batterilåda.

Inbyggd värme- och friskluftssystem i taket!

Rätt till ändringar i konstruktion och utförande förbehålles.



ZETOR SWEDEN AB

BOX 2055 • 250 02 HELSINGBORG • TEL. 042-29 85 00

**Fullständigt reservdelslager.
Servicebilar.
Snabb riksservice.**

Återförsäljare: