

ZETOR 7045

7045 — med fyrhjuls kraft.

Drivning på framhjulen över planetväxlar —
fyrhjulsdriften kan kopplas in och ur
under gång i samtliga växlar.



Maximal runtomsikt i
den rymliga hytten ...



Inbyggt värme- och friskluftsystem
i taket — med luftfilter ...



Breda, instegsvänliga dörrar
till komforthytten ...

**Zetor-traktorer med
utrustning och kvalitet i särklass.**

ZETOR 7045

ZETOR 7045 – vår nya topputrustade 70-hästare med fyrhjuls kraft.



Zetor-motorn är välkänd för sina kraftresurser. Inbyggd kompressor ...



Fyrhjuls kraft som överför hela motorstyrkan ...



En perfekt motorinstallation – lättåtkomlig, servicevänlig ...

TEKNISKA DATA

| | |
|---|--------------------|
| Längd | 3720 mm |
| Bredd | 1950 mm |
| Höjd med hytt | 2493 mm |
| Frigångshöjd med jordbruksdrag | 405 mm |
| Höjd till kraftuttagscentrum | 700 mm |
| Axelavstånd | 2220 mm |
| Yttre vändradie | 5,16 m |
| Spårvidd fram (ställbar) | 1510*—1655—1805 mm |
| Spårvidd bak (ställbar 75 mm glt) | 1425—1800 mm |
| Tjänstevikt utan tillsatsvikt c:a | 3460 kg |
| Bränsletankens rymd | 70 liter |
| Lyftkraft i hydraulstängerna | 1700 kp |

Direktinsprutad, vattenkyld rak dieselmotor med våta utbytbara foder.

| | |
|--|------------------------|
| Max. motoreffekt | 70 Hk |
| Max. effekt OECD kW/hk på kraftuttag vid 2200 v/min .. | 43,0 / 60,0 |
| Antal cylindrar | 4 |
| Cylinderdiam x slaglängd | 102 x 110 |
| Cylindervolym | 3595,0 cm ³ |
| Max varvtal | 2460 v/min |

*) som alt. finns för t.ex. radodlingar en ännu smalare spårvidd, 1460 mm.

Kompressor

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Cylindervolym | 139 cm ³ |
| Effekt vid norm. varvtal | 82 l/min |
| Arbetstryck | 6 at |
| Max. tryck | 10 at |

Differentialspär, mekanisk

Bromsar
Hydrauliska, självjusterande, helt inkapslade.

Hydraulik

Zetomatic med dragkraftsreglering, blandreglering och lägeskontroll.
Zetomatic påverkas av både tryck och dragkraft i tryckstängerna.

Flödeskontrollventil.
Enkel- och dubbelverkande tipputtag.
Arbetstryck max. 150 kp/cm².

Övrig standardutrustning:

Kompressor
Hitchkrok typ Axla.
Tillsatsvikt, frontmonterade

Däckutrustning

Fram 11,2/10-24, bak 16,9/14-30.
Som alt. kan lev. 14-28 resp. 11-36 bak.
Fyrhjulsdraft med snål vändradie.

Tryckluftssystem för släp, med lufttank, vattensavskiljare för inkoppling av extra utrustning

Växellåda

10 växlar fram (hög och låg), 2 back.
Synkroniserade på 4:an och 5:an.

Koppling

Dubbelkoppling typ solfjäder med torrlådel.

Kraftuttag

Handmanövrerad koppling (540 och 1000 varvs kraftuttag som standard).
Oberoende samt drivhjuloberoende
540 v/min vid motorvarv 2000 v/min.
Kraftuttaget kan köras back även om traktorn står stilla (t.ex. vid fastkörning).

Elektrisk utrustning

Komplett för 12 volt.
Batteri 12 V 160 Ah
Generator växelström 14 V 35 amp.
Startmotor 12 V 4 Hk.

Utfällbar batterilåda.

Inbyggd värme- och friskluftsystem i taket!

Rätt till ändringar i konstruktion och utförande förbehålles.



ZETOR SWEDEN AB

BOX 2055 • 250 02 HELSINGBORG • TEL. 042-29 85 00

**Fullständigt reservdelslager.
Servicebilar.
Snabb riksservice.**

Återförsäljare