

# Tekniska data Årsmodell 1996

Modell	7540	8540	9540	10540									
Motortyp	Atmosfärisk	Turbo	Turbo	Turbo+intercooler									
	4 cylindrig, vattenkyld dieselmotor med direktinsprutning. Volym 4156 cc. Termostart.												
Max motorvarvtal	v/min 2410	2410	2410	2410									
Motorkapacitet	kW/HK 51/70	60,5/83	67,5/92	76,5/104									
Vridmoment	Nm /varv per min 264/1500	297/1450	373/1400	393/1500									
Koppling	Hydrauliskt manöverrad, självjusterande, enkellamell, axialfjädrade belägg												
PTO oberoende + växellådsberoende	540/1000 varv vid 1910/1950 motorvarv, 6/21 splines PTO tap.												
Bromsar	Våta skivbromsar bak, kardanbroms fram, mek. handbroms												
Styrning	Hydrostatisk Danfoss												
Växellåda	Totalt 18 växlar fram/6 bak, 3-steps momentomvandlare.												
Snabbväxelläge ( läge 3 spärras ) ⇒	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Hastighetstabell Km/tim vid 2200 motorvarv	1.L	1,7	1,9	2,3	1,7	2,0	2,3	1,8	2,1	2,4	1,8	2,1	2,4
	2.L	2,9	3,4	4,0	3,0	3,5	4,0	3,1	3,6	4,2	3,1	3,6	4,2
	3.L	5,1	6,0	7,1	5,3	6,2	7,8	5,4	6,4	7,5	5,4	6,4	7,5
	1.H	7,6	8,9	10,4	7,8	9,1	10,7	8,0	9,4	11,1	8,0	9,4	11,1
	2.H	13,3	15,6	18,3	13,6	16,0	18,8	14,0	16,5	19,4	14,0	16,5	19,4
	3.H	23,5	27,6	32,4	24,1	28,3	33,3	24,9	29,2	34,4	24,9	29,2	34,4
	R.L	2,7	3,2	3,7	2,8	3,3	3,8	2,9	3,4	4,0	2,9	3,4	4,0
	R.H	12,4	14,5	17,1	12,6	14,9	17,5	13,1	15,4	18,1	13,1	15,4	18,1
Hydraulsystem	1 hydraulpump + 1 mikropump för reglage, utvärdig 3-punktslyft reglage, snabblyft funktion												
Pumpkapacitet/tryck,max 1/min / MPa	43/16,5	43/16,5	43/16,5	60/18									
Lyftkraft i dragarmarna max kN/kg	43/4300	43/4300	43/4300	59/5900									
Hydrauluttag standard	2 dubbelverkande + retur bak, 1 dubbelverkande + retur fram (ej Bosch el. hydraulik)												
Trepunktsupphängning	Kategori II												
Trykluffkompressor	MPa 0,6												
Framaxel	med automatisk diff. spärr, el. pneumatisk inkoppling av 4WD, plastskärmar												
Max axelbelastning(vid 30km/him) fram/bak	2.300/3900 kg												
Hjulutrustning	fram/bak 12,4-24 / 16,9-34	12,4-24 / 18,4-34	13,6R-24 / 16,9R-38	14,9R-24 / 480/70R-38									
Längd utan frontvikt	mm 4370	4370	4370	4370									
Bredd	mm 1929	1956	1956	2000									
Höjd (ljuddämp topp)	mm 2755	2780	2780	2780									
Frihöjd under framaxel	mm 402	402	410	410									
Bränsletank	l 105	105	105	155									
Hjulbas	mm 2376	2376	2376	2376									
Vikt, körklar	kg 3930	4190	4350	4570									
Varav frontvikt	kg 210	300	300	360									
Vändradie med styrbroms	m 4,05	4,05	4,05	4,05									
Stol	BE-GE mek. fjädr.	BE-GE mek. fjädr.	BE-GE mek. fjädr.	BE-GE mek. fjädr.									
Batterikapacitet	v/Ah 12/180	12/180	12/180	12/170									
Generatoreffekt	A/W	55/770											
Startmotoreffekt	kW/HK	3,5/4,75											
Hytt, värme, ventilation	Ställbar rätt, solgardin, öppningsbar baklucka och taklucka Arbetsbelysning 2 fram/2 bak, ställbara insteg, värmekapacitet 8000W/tim ventilationskapacitet 500 m3/tim												

Vi förbehåller oss rätt till ändringar utan särskilt meddelande.

BE-GE

BE-GE Turbodieselmotorer & Maskiner i Åkershus AB  
Box 151 0-2002 22 Åkershus

# Extrautrustning (Tillval)

1991 Be-Ge AB 1991 Be-Ge AB

Specifikation	7540	8540	9540	10540
Be-Ge luftfjädrad stol	•	•	•	•
Svängbar stol	•	•	•	•
Svängbar stol - komfortsats	•	•	•	•
El värmesits	•	•	•	•
Fällbar extrastol för medåkande	•	•	•	•
Fram/bak växellåda 8/8 ( snabbväxel utgår )	•	•	•	-
30 km växellåda	•	•	•	•
Front PTO	•	•	•	•
Front 3-punktslyft	•	•	•	•
Bosch el. hydraulik	•	•	•	•
60 l hydraulpump	•	•	•	S
Klimatanläggning	•	•	•	-
"Heavy duty" hitch	•	•	•	•
CBM snabbkopplingar på dragstång	•	•	•	•
Fenix digital instrumentpanel	•	•	•	•
Dunlop plastskärmsbreddare bak	•	•	•	•
Motoseal ställbara skärmar fram	•	•	•	•
Radialdäck	•	•	S	S
Boschventil för hydrauliska släpvagnsbromsar	•	•	•	•
Tryckluftuttag för släpvagnsbromsar	•	•	•	•
Extra viktsats fram	•	•	•	•
Skogsutrustning (levereras via lokala ÄF)	•	•	•	•
Motorvärmare (levereras via lokala ÄF)	•	•	•	•

• tillvalsutrustning

S standard

- finns ej som tillval

Vi förbehåller oss rätt till ändringar utan särskilt meddelande.

Generalagent :

Återförsäljare :

**BE - GE**

Be-Ge Traktor & Maskin i Åstorp AB  
Box 127 S-265 22 Åstorp Sweden

