

**ZETOR 7745 TURBO** är den kompletta redskapsstraktorn med frontlyft och frontkraftuttag som standard. Den nya starka motorn, tillsammans med den nya framaxeln med automatisk diffspärr, gör att framkomligheten blir suverän. Till detta bidrar även den mycket goda viktfordelningen mellan fram- och bakaxeln. Den förhöjda utväxlingen för snabbare vägtransporter och den jämna fördelningen av arbetsvärclar ger rätt hastighet vid varje tillfälle. Hydraulutrustningen bak med 31 kN (3100 kp) i lyftarmarna och med två stycken dubbelverkande, en stycken enkelverkande och en stycken returoljeuttag, allt för dagens moderna redskap.

## TEKNISK SPECIFIKATION

### MOTOR

	4-cyl direktsprutad dieselmotor
Turbo.	
3922 cm <sup>3</sup>	
Cylinderdiameter	102 mm
Slaglängd	120 mm
Motoreffekt vid	
2200 r/min DIN	59 kW (80,0 hk)
Max varvtal	2360 r/min

### Bränsleförbrukning: Motorbelastning

	100%	85%	50%
lit/h	13,8	12,2	8,0
g/kWh	243	246	314

### ELSYSTEM

Spänning	12 V
Batterikapacitet	150 Ah
Generatoreffekt	770 W
Startmotoreffekt	2,9 kW (3,9 hk)

### KOPPLING

Dubbelkoppling.  
Hydraulisk, självjusterande solfjäder-koppling med organiska belägg på tjädrande stålcentrum.

### VÄXELLÅDA

10 × 2 växlar framåt, 2 × 2 växlar back  
med Zetorshift (tryckluftsmönstrad  
reduktionsväxel), 4–5 växeln synkroniserad,  
motanmönstrad differentialspärre.  
Hastighetsdiagram (km/h) för std däck  
16,9/14-34.  
Motorvarv 1994=PTO 540  
IL 1,78 IH 7,5  
2L 2,3 2H 9,0  
3L 3,2 3H 13,6  
4L 4,6 4H 19,4  
5L 6,3 5H 26,7  
RL 2,36 RH 10,0  
Hastighet vid fullvarv 31,6 km/h.

### KRAFTUTTAG (bak)

540 och 1000 varvs kraftuttag med bytbar tapp. Växellådsberöende och obäröende.

Mekanisk/el-pneumatisk med handspak och el-pneumatisk med färdkupplingspedal.

### Motorvarv vid

540 PTO varv 1994 r/min.  
1000 PTO varv 2050 r/min.

### Kraftuttagseffekt vid 540 PTO varv

55 kW

### KRAFTUTTAG (fram)

21 splinesad tapp för 1000 varvs kraftuttag  
Pneumatisk med uttag på instrumentpanelden.

### Motorvarv vid

1000 PTO varv

1818 r/min. medurs högergående.

### Återförsäljare

### FRONTLYFT

11 kN (1100 kp)  
Reglerbar sänkhastighet.

### BROMSAR

Färdbroms  
Parkeringbsbroms  
Total bromsarea

Hydrauliska torra skivbromsar.  
Mekanisk med handspak.  
1720 cm<sup>2</sup>

### FRAMAXEL

Automatisk diffspärr typ Non-Spin.  
Navreduktion med planetväxel.

### STYRNING

Hydrostatisk styrning, typ Orbital.

### HYDRAULSYSTEM

Zetomatic hydraulsystem med lages, dragkraft och blandreglering. Uttag för två dubbelverkande och en enkelverkande funktion. Uttag för returoljat.

Pumpkapacitet vid 2200 r/min på motor:

Vid 540 varvs PTO 32 L/min vid 12,0 MPa

Intermittent vid

1000 varvs PTO 51 L/min vid 14,0 MPa  
Maxtryck 16,0 MPa (160 kg/cm<sup>2</sup>)  
Lyftkraft i dräglarmarna 31 kN (2400 kp)

**DRAGANORDNING** Original hickrok, dragbom. Utdragbara lyftarmsändar. Teleskopiska stabiliseringssstag. Hålbom.

### FÖRARHYTT

2-stegs friskluftsfäkt, värmeläggning.  
Eluppvärmt bakruta. 3-stegs intervall-torkare fram samt vindutespolning.  
Två arbetsträkkastare fram.  
Öppningsbara side- och baksensor samt taklucka.

### HJULUTRUSTNING

Fram Bak  
12,4/11-24/8 16,9/14-34/8

### ÖVRIG UTRUSTNING

Kompressor med lufttryckstank och uttag för medföljande pumpslang.

### MÅTT OCH VIKT

Längd	4040 mm
Bredd	1940 mm
Höjd	2670 mm
Hjulbas	2220 mm
Frigångshöjd, under framaxel	420 mm
Vändradie	4825 mm
Spårvidd fram	1510 – 1810 i steg om 100 mm
bak	1425 – 1800 i steg om 75 mm
Bränsletankens rymd	70 L
Tjänstevikti	4060 kg

