

# ZETOR 8045

- en specialutrustad, stark modell med 4-hjulsdrift...



Reglagen i Zetor-traktorerna är funktionsriktigt placerade.



Sittkomforten och insteget är särskilt nogra utformat.



Inbyggt värmesystem med lufffilter.  
Plats för radio och högtalare.  
Dammfilter.

## välj ZETOR

- det förmånligaste traktorköpet !

# ZETOR 8045

- täcker ett mycket stort arbetsområde!



Välutrustat kraftcentrum med stora resurser för alla slags krävande arbeten...



Fyrhjulskraften är en extra tillgång – se den kraftiga konstruktionen!



En praktisk detalj är redskapsljusen, som är väl skyddade i takfronten...


## TEKNISKA DATA

Längd.....	3945 mm
Bredd.....	2002 mm
Höjd med hytt.....	2670 mm
Frigånghöjd med jordbruksdrag.....	370 mm
Höjd till kraftuttagscentrum.....	650 mm
Axelavstånd.....	2385 mm
Yttre vändradie (utan styrbroms).....	5,75 m
Spårvidd fram.....	1630 mm*
Spårvidd bak (stälbar).....	1500-1725 mm
Tjänstevikt standard.....	4860 kg
Bränsletankens rymd.....	90 liter
Lyftkraft i hydraulstänger.....	3300 kp
Hydraulpumpens kapacitet vid 1600k/cm <sup>2</sup> .....	42 l/min

## Direktinsprutad, vattenkyld rak dieselmotor med våta utbytbara foder

Max motoreffekt kW (hk DIN) vid 2200 v/min.....	58,8 (80)
Max effekt OECD kW/hk på kraftuttag vid 2200 v/min.....	56,3 (76,5)
Effekt kraftuttag 2183 v/min.....	55,9 (76)
Max vridmoment vid 1450 v/min.....	27,7 kpm
Antal cylindrar.....	4
Cylinderdiam. x slaglängd.....	110 x 120 mm
Cylindervolym.....	4562 cm <sup>3</sup>
Max varvtal.....	2450

\* som alt. finns för t.ex. radodlingar en ännu smalare spårvidd, 1460 mm.



Kompressor	165 l/min
Maxeffekt	6 a10
Arbetstryck	10 a10
Maxtryck	10 a10

Differentialspärr mekanisk

### Bromsar

Hydrauliska, självjusterande skivbromsar, helt inkapslade.

### Hydraulik

Zetomatic – ett helt oberoende system. Reglering sker via dragstängerna. Hydrauliken reagerar både för drag och tryck.

### Yttre hydraulik

Ett enkel- och dubbel-verkande uttag, omkopplingsbart

### Övrig standardutrustning

Hitchkrok Axla  
Kompressor  
Frontviktter

### Koppling

Enkelkoppling med torrlamel

### Styrning hydraulisk

Däckutrustning:  
Fram 11-24/6  
Bak 15-34/8

Växellådan är mekanisk, 8 växlar fram och 4 bak, kan fördubblas med snabbväxeln. Se diagram!

### Kraftuttag

Helt oberoende med hydr. manövrerad flerlamellskoppling i oljebad. Utbytbara axeltappar för 1000 v/min eller 540 v/min. Effekt vid 1000 v/min = 75,3 OECD hk enligt test.

### Elektrisk utrustning

12 volt – 2 x 118 Ah  
Generator växelström 14 v, 55 A  
Startmotor 12 v, 4 hk

Inbyggd värme- och friskluftssystem i taket

### Extra utrustning:

Drivhjulsberoende kraftuttag

Rätt till ändringar i konstruktion och utförande förbehålles!



## ZETOR SWEDEN AB

BOX 2055 • 250 02 HELSINGBORG • TEL. 042-29 85 00

**Fullständigt reservdelslager.  
Servicebilar.  
Snabb riksservice.**

Återförsäljare: