

MOTOR	4-cylindrig direktinsprutad 4-takts diesel turbomotorad Cylindervolym 4,156 m ³ Cylinderdiameter och slaglängd (mm) 105x120 Motoreffekt vid 2288/varv: 67,5 kW/92 hk +- 2% ISO Bränsleförbrukning: Motorbelastning 100% 80% 50% Liter/timme 16,2 14,8 10,2	
KOPPLING	Enkellamell med axialfjädrande belägg och med membranfjäder. Hydraulisk manövrerad, självjusterande, asbestfri.	
VÄXELLÅDA	Helsynkroniserad med 8 växlar fram, 2 växlar back. 2-stegs momentomvandlare som ger en utväxling 1:3 fördubblar antalet växlar till 16 fram och 4 back.	
KRAFTUTTAG	Helt oberoende hydraulisk koppling som manövreras med en slid- ventil och manuell spak. Standardvarvtal på PTO är 1000 varv/ min vid 1950 motorvarv, 540 varv/min vid 1920 motorvarv. PTO- axeln är 35 mm i diameter med 6 splines för 540 varv samt 21 splines för 1000 varv.	
HYDRAULIK	Pumpkapacitet 40 lit/min vid 16+2 Mpa tryck och motorvarv 2200 v/ min. Hydraulsystemet som standardutrustning har följande kon- trollsystem: lägeskontroll, dragkraftskontroll, blandreglage- kontroll samt flytläge. Lyftkraft 43 kN (4300 kg). Snabblyft (elektrisk) Standardmodell: ventilbatteri med 2 dubbelverkande system, 1 st returängång.	
FRONTHYDRAULIK	2 st enkelverkande eller 1 st dubbelverkande system, 1 st retur- ängång.	
STYRNING	Hydrostatisk, pumpkapacitet 21 lit/min vid 10 Mpa. Ställbar ratt för bättre förarekomfort.	
BROMSAR	Hydrauliskt manövrerade skivbromsar (våta). Handbromsen är mekansikt manövrerad med spak. Kardanbroms.	
KOMBIDRAG	Fabrikat Dromone med krok och gaffel i ett stycke som är utdrag- bart för att vända, teleskopiska stabiliseringsstag, samt ut- dragbara dragstångsändar. Tryckluftsmänövrerad utlösning.	
HYTT	Helt ny hytt som garanterar en utmärkt förarekomfort. Vändbar stol, plant golv, växelspak på höger sida, hydraulreglage riktigt placerade på höger skärmsida. Ljudnivå 82 dB (A). God ventilation med 2 fläktar och effektiva filter. Hyttvärmen har en utgående effekt av 8 kW.	
DÄCKUTRUSTNING	Fram 12.4/11-24	Bak 16.9/14-38 R
VIKTER	Fram under 1+3 portföljtyp fram (extra utrustning)	130 kg 270 kg
MÅTT OCH VIKT	Längd Bredd Höjd Vikt	4370 mm 1929 mm 2783 mm 3822 kg