

# ZETOR UR III FORTERRA



**Zetor**

## TEKNISKA DATA

<b>Motor</b>	6 cyl. vattenkyld
cyl. diameter / slaglängd (mm)	105 / 115,5
slagvolym	5.996 l.
max. vridmoment (Nm), rpm	430 / 1500
vridmomentstegring %	30
effekt (kW / hk)	81 / 110
nominellt varvtal (rpm)	2350
<b>Koppling</b>	torr, enkellamell
<b>Växellåda</b>	synkroniserad transmission
typ	3 - stegs snabbväxel, 17 % hastighetsreduktion i 2 steg
körriktningssväljare	synkroniserad, ca 10 % fortare backväxlar
antal växlar	24 fram, 18 back (4 växlar + hög - låg)
hastighet (km / h)	40
PTO (rpm)	540 / 1000 vid motor rpm 2000 / 2050
<b>Framaxel</b>	Carraro med diff.broms, pendling $\pm 12^\circ$ styrvinkel $50^\circ$
<b>Styrning</b>	hydrostatisk
<b>Bromsar</b>	bak: våta skivor fram: kardanbroms med ventilerad skiva
<b>Hjulutrustning</b>	bak: 480/70R38 annan dim. kan bli tillgänglig fram: 14,9R24 annan dim. kan bli tillgänglig
<b>Hydraulik</b>	elektrohydraulisk, dragarmar med CBM koppling
hydraulpump (l / min.)	70
lyftkraft (kN)	58,5
systemval	dragkraftsregl., lägesregl., blandregl., flytläge
ytte hydrauluttag	3 ventiler, D/V med flytläge
<b>Dimensioner (mm)</b>	
längd	4470
bredd med std. spårvidd	2192
höjd, avgasrör	2855
hjulbas	2647
frigångshöjd	470
bränsletank (l)	170
Vikt utan belastningsvikter (kg)	4500