

**Robust och temperamentsfull.**



Bilen på bilden är extrutrustad

**Nya LADA NIVA 4X4 Injection.**

**NIVA**

# Många nyheter i nya LADA NIVA 4X4 Injection.

## Ny 1,7 liters insprutningsmotor.

Den viktigaste nyheten är den kraftiga 1,7 litersmotorn med en Single-Point-Injection från General Motors. Den sänker bränsleförbrukningen betydligt. Single-Point-Injection ger alltid motorn exakt så mycket bensin som den behöver. Detta garanterar en temperamentsfull prestation vid Off-Road-körning.



## Starkare generator.

Det garanterar extra energireserver - tex för elektrisk extrautrustning.

## Förbättrad styrning.

Den gör LADA NIVA 4x4 Injection ännu bättre vid körsättning under speciellt svåra vägförhållanden.



## Nya bakljus med integrerade dimljus.

**NIVA**



**Ny, komfortabel inredning.**

Bara för att LADA NIVA 4x4 Injection i grund och botten är en terrängbil, behöver man inte ge avkall på komforten. Nya sätten med velourklädsel samt en ny innerklädsel.

**Ny instrumentbräda med  
nya instrument.**

Översiktligt placerade instrument som är lätt att använda, lämnar den nya instrumentbrädan i LADA NIVA 4x4 Injection snabbt all nödvändig information.

**Ny, bättre körkort.**

För detta sörjer en ny mellanaxel med synkronlänk samt en förändrad 5-växlad växellåda.

**Ny, stor baklucka ända ner  
till stötfångaren.**

I den nya LADA NIVA 4x4 Injection, kan man packa in det mesta. Skrymmande bagage låter sig lätt och elegant lastas in tack vare den låga lastträskeln.

**Kraftigare bromsar.**

Säkerheten gör före allt annat. Med det nya bromssystemet har man den nya LADA NIVA 4x4 Injection alltid under full kontroll.



# Tekniska data.

## LADA NIVA 4X4 Injection

Cylindervolym cc	1690 ccm
Cylinderdiameter	82 mm
Slaglängd	80 mm
Kompression	9,3
Insprutning	GM Single-Point
Effekt vid 5400 v/min	59 kW/80 hk
Vridmoment	133 Nm/3200 v/min
Toppfart	137 km/tim
Acceleration 0-100 km/tim	22 sek.
Dörrar	3
Antal sittplatser	4
Växellåda	5-växlad manuell hög/låg
Vändcirkel	12 m

Mått
Hjulbas
Spårvidd, fram/bak
Längd
Bredd
Höjd
Markfrigång (min)
2200 mm
1430/1400 mm
3720 mm
1680 mm
1400 mm
220 mm

## Bränsleförbrukning (liter/mil)

Blondad körsning	0,86 liter
Landvägs körsning	0,73 liter
Stads körsning	0,96 liter
Bränsle	Normal blyfri 95 oktan
Miljöklos	3

Vikt
Tjänstevikt (max)
Löst
Totalvikt
Max. släpvagnsvikt
1210 kg
400 kg
1610 kg
1500 kg

Reservon för ändringar av konstruktion och utrustning.

Vi hjälper dig gärna om du har ytterligare frågor.

R. FRANSONS BIL AB  
SKILLINGARYD



**LADA**  
SWEDEN AB  
Telefon: 08-630 75 75