

Japa[®]

DEN BÄSTA VEDMASKINEN FÖR EN KRÄVANDE VEDPRODUCENT

JAPA 2000 - VEDMASKIN



LAILAN RAUTARAKENNE OY

Japa 2000 är maskinen för dig som uppskattar maximal arbetseffekt, en trygg och lättSAM arbetsmiljö, samt en maskin med vilken man producerar ved som är skräpfri och snyggt kliven.



Maskinen i transportläge

Inmatningstransportören kan man vika upp med en enkel handrörelse och låsa i transportläge.

När man flyttar maskinen endast korta sträckor kan man vinscha upp transportören och låsa den med stödbenet.



Japa 2000 vedmaskiner i olika utförande:

- | | |
|-------------|--|
| • Japa 2000 | • traktordrift, 3,5 m eller 4,5 m transportör |
| • Japa 2010 | • traktordrift, hydraulisk inmatningstransportör + 3,5 m eller 4,5 m transportör |
| • Japa 2002 | • elmotordrift, 7,5 kW elmotor + eldon + 3,5 m eller 4,5 m transportör |
| • Japa 2012 | • 7,5 kW elmotor + eldon + hyd. inmatningstransportör + 3,5 m eller 4,5 m transportör |
| • Japa 2003 | • traktor- och elmotordrift, 7,5 kW elmotor + eldon + 3,5 eller 4,5 m transportör |
| • Japa 2013 | • traktor- och elmotordrift, 7,5 kW elmotor + eldon + hydraulisk inmatningstransportör + 3,5 m eller 4,5 m transportör |

Några detaljer som gjort Japa till den mest köpta vedmaskinen i hela Europa:



Stödrullarna på det mekaniska inmatningsbordet underlätta inmatning av stockar som ska kapas.



Den hydrauliska kedjesågen kapar stockar med lätthet. Returlöjan från motorsågen smörjar också sågkedjan. OBS! Kedjan roterar endast vid kapning. (inga slirande köremmar)



Veden klyvs i 2-delar. Med hjälp av det steglösa mätreglaget kan du göra ved i önskat längd. OBS! Mättskala



Klynglyddet kan man lyfta upp över maskinen, så att det blir lätt att komma åt när man slipar kedjan eller utför annat underhållningsarbete.



Den hydrauliska inmatningstransportören matar in stockar åt dig (tilläggsutrustning).



Spånet hamnar utanför maskinen.



Veden klyvs i 4-delar. Klyvboxen kan regleras enkelt med hjälp av reglagespaken utan att sågaren behöver flytta på sig från sin plats. 6-delboxen som extra utrustning.



Delningsplattan styr veden automatiskt till den rätta klyvrännan.



JAPA 2000 - DET NYA ÅRHUNDRADETS VEDMASKIN

- tekniska data -

• Kapning	med hydrauldriven kedjesåg	
• Sägfläns		13"
• Sägkedja	0,325" - 56 draglenk	
• Max. veddiameter		300 mm
• Max. vedlängd		600 mm
• Klyvning med två klyvcylindrar		
• Eget hydraulsystem		
• Kraftbehov		7,5 kW <i>10hk.</i>
• Klyvcylindrarnas tryckkraft	4000 kp eller 5600 kp	
• Standardklyvya, klyvning i 2 eller 4 delar		
• Som tilläggstrustning yxa som klyver i 6-delar		
• Oljetanken, volum (maskinen levereras med full oljetank)		50 l
• Transportörens längd		3500 mm
• Transportbandets bredd		300 mm
• Maskinens vikt		650 kg
• Maskinens max. höjd i arbetsställning		2500 mm
• Maskinens max. höjd i transportställning		3000 mm
• Maskinens max. bredd i arbetsställning		5500 mm
• Maskinens max. bredd i transportställning		2450 mm
• Maskinens max. längd		950 mm
• Maskinens arbeteffekt vid 5-20 mm diam. ved, i 400 mm längd		7-14 pm ³ /h

Rätt till tekniska ändringar förbehållas.

Tillverkare:

Försäljare:

LAITILAN RAUTARAKENNE OY

FIN-23800 Laitila, tel. int. +358 2 856 100, fax int. +358 2 856 101