



SMIDIG OCH SKONSAM GALLRINGSSKOTARE MED HÖG KAPACITET!

HJUL

Framhjul 500×11,5 16 lag Bakhjul 600×26,5 16 lag

VIKT

Utan last 9.400 kg
Fram: 5.900 kg. Bak: 3.500 kg.
Max. terränglast: 8.500 kg.

MARKTRYCK kp/cm

Utan last fram: 0,49, bak: 0,20.
Med 7 ton last fram: 0,50, bak 0,60.
Med 8,5 ton last fram: 0,50, bak: 0,72.

VÄNDRADIE

Yttre 6,25 m. Inre 3,6 m.

MOTOR

Perkins 6.354.4. Max effekt vid 2000 v/min 103 DIN (74 kW).
Max vridmoment 37,4 kpm, 1400 v/min.

HYDROSTATISK DRIVNING

Linde variabel pump och motor med effekreglering. Hastighet lågväxel 0–8 km, högväxel 0–30 km. Max dragkraft 11 ton.

BOGGIE

Differensial ZF med lockomatic diffspärr. Kedjedriven vaggas med ZF navreduktion.

HYDRAULSYSTEM

Linde PR 105 lastkännande 157 l vid 1500 varv. Danfoss proportionalventil med elektrisk tvåspaksmanövrering.

KRAN

Simson 3,5 räckvidd 5,92 m, lyftkraft vid 5,92 m 500 kg.

VINSCH

Sepson 63–20 dragkraft 3000 kpm, 50 m 10 mm wire.

BROMSAR

Hydrauliska skivbromsar fram och bak.
Parkeringsbroms fjäderpåverkad.

MÅTT

Längd 7,9 m, bredd 2,4 m, höjd 3,4 m.
Lastutrymmets längd 3,7 m. Från grind till boggie 2,2 m.
Lastarea 4 m. Frigångshöjd fram 0,6 m och bak 0,66 m.

HYTTEN

är lagom stor med ypperlig sikt. Låg ljudnivå. Rattstyrning samt spakstyrning. Ventilator. Lexanglas bak. 13 st arbetsljus. Hydraulisk fällbar steg.

Tillverkning och försäljning:

LL-MASKINER

LJUNGBY – TEL. 0372-170 76

Pa Trollestorp, 340 12 Annerstad