



mowi

SKOGSVAGNAR
Skog I / Skog II



De flesta skogskranar duger bra där det är glest mellan träden och plan mark. MOWI skogsekipage är gjord för vilken terräng som helst.

MOWI's skogskärror är konstruerade och byggda för att klara hårda påfrestningar och besvärlig terräng, så att MOWI-kranens fördelar tillfulla utnyttjas.

Tillsammans med Din vanliga traktor får Du ett effektivt ekipage. Den goda framkomligheten, smidigheten genom vagnstyrning och den låga vikten minskar riskerna för skador på mark och växande skog.

*Övertyga dig om MOWI-ekipagets alla fördelar genom att prova -**Det lönar sig!***

MOWI- En äkta parallellkran. Ett verkligt lyft för Dig !

UTFÖRANDE

Chassit, där grind, främre bank och kranfäste är sammanbyggt till en enhet, är konstruerat för att kunna arbeta utan stödben.

Det unika boggieutförandet ger lågt rullningsmotstånd, goda klättringsegenskaper och ren undersida utan utstående lagerfästen. Genom att lager för boggie och hjullager ligger i samma plan förhindras att hjulstället snedställs vid tung belastning.

Kranens låga placering och viktens koncentration till kranpelaren kombinerat med en stadig vagn ger stabilitet och säkerhet.



TILLBEHÖR

MOWI-ekipaget är som standard utrustad med vagnstyrning och teleskoperande bakvagn. Däröver kan ekipaget utrustas med diverse tillbehör:

- Hydraulisk vinsch
- Extra bankar
- Förlängningsstöttor
- Hydrauliska stödben
- Bromsutröstning

MOWI-ekipaget kan också fås med hjälpdrift.



TEKNISKA DATA

GRIPLASTARE

Lyftmoment, brutto
Lyftkraft vid 4 m exkl. grip och rotator
Räckvidd
Svängmoment
Griptyp
Rotator
Arbetstryck
Oljeflöde

SKOGSVAGN

Lastkapacitet
Längd
Bredd
Lastarea
Frigångshöjd
Hjulstrustning

Vagnstyrning
Hydrauliska stödben
Mekaniska stödben
Extra bankar
Delningsstöttor
Förlängningsstöttor
Skivbromsar, 2 hjul
Total vikt

SKOG I MOWI 2046

21 kNm
460 kg
4,6 m
6,3 kNm
G-15 L
R-01
170 bar
20-25 l/min

WO 8

8 ton
5000 mm
1900 mm
1,7 m²
480 mm
14 x 16
alt 400 x 15,5
43 grader
Extra
Extra
Extra
Extra
Extra
Extra
1300 kg

SKOG II MOWI 2453

25 kNm
560 kg
5,3 m
6,3/8,5 kNm
G-26 L
R-01
170 bar
25-30 l/min

WO 10

10 ton
5200 mm
2100 mm
2,1 m²
505 mm
14x16
alt 400x15,5
43 grader
Extra
Extra
Extra
Extra
Extra
Extra
1600 kg

Tillverkare:

MOWI System AB
Industrigatan 1
668 40 Bäckeferos
Telefon: 0530 - 603 70
Telefax: 0530 - 607 98

Återförsäljare: