

# PATU ALLGRIPEN

## 85 och 95 boggivagnar för skogsentreprenörer



PATU Allgripen 95 vagnens hydrauldrift öppnar nya arbetsområden för din traktor. Den ökar traktorns användbarhet i svår terräng. Utrustad med boggiband kan drivförmågan markant ökas samtidigt som bärformågan vid mjukt underlag betydligt förbättras.

Vagnens hydropump kopplas till traktorns kraftuttag. Driveffekten överförs under lasten, precis på det ställe, där den behövs. 2,5 tons drivkraft är en markant hjälp vid backiga och mjuka terrängförhållanden. Genom sin variabla volym anpassas drivhastigheten automatiskt till traktorns körhastighet. Vagnsdriften kopplas ifrån då körhastigheten ökar och driften inte mera behövs. Påkoppling av driften kan även ske då ekipaget är i rörelse.

Lastaren fungerar med vagnens hydraulik snabbt och smidigt redan vid låga varvtal. Detta är speciellt av stor nytta vintertid vid låga temperaturer.

Frontgrind och bankar kan justeras alltefter timmer längden.



Hydropumpen och oljebehållaren befinner sig på vagnens ram. Behållaren fungerar samtidigt som lastarens stöd. Två dubbelverkande hydraulcylindrar för ramstyrning samt en kraftöverföringsaxel med vridkinkel ingår i leveransen. Ramstyrningen ökar den åsmonterade lastarens räckvidd med 80 cm.



Däckdimensionen hos PATU Allgripen 95 är 400/55 x 22.5/14 ply. Alla fyra hjul är drivande. Drivrullen är till sin konstruktion öppen och är därigenom självrensande. Bakhjulen är utrustade med hydrauliska trumbromsar.



PATU Allgripen 85 är proffsens skogsvagn. Dess robusta konstruktion gör att den är dimensionerad för tufft entreprenadbruk. På grund av dess stora lastyta går arbetet snabbt och effektivt. Vagnen har breda och bärande LP-däck. Lasten rör sig lätt utan att skada skogsmarken.

Ramstyrning med två hydraulcylindrar gör vagnen smidig och ökar lastarens räckvidd med cirka 80 cm. Frontgrind, boggi och bankar är flyttbara.



PATU Allgripen 600 eller 750-lastarna kan med hjälp av ämmonteringsdetaljer monteras på 85-ans bom. Härvid är lastaren snabbkopplad. Övriga monteringsalternativ är: pelarmontering på bom eller bakaxelanpassning.

<b>Tekniska data</b>	<b>PATU Allgripen 85</b>	<b>PATU Allgripen 95</b>
Bärighet kg	10.000	10.000
Lastyta m <sup>2</sup>	2,35	2,35
Lastytans längd cm	390	390
Totallängd cm	583	595
Bredd cm	220	225
Markfrigång cm	55	65
Däckdimension	400/60x15,5/14ply	400/55x22,5/14ply
Ledbommens vändvinkel	± 40°	± 40°
Egen vikt kg	1300	2200
Drivkraft kp	-	2500
Körhastighet med drag	-	0-4,5 km/h
<b>Standardutrustning</b>	Frontgrind 3 bankar Hydr. ramstyrning	Frontgrind 3 bankar Hydr. ramstyrning Monteringspelare
<b>Tilläggsutrustning</b>	Extra banke + stöttor Lastarens ämmonterings triangel Lastarens ämmonterings pelare Hydrauliska stödben	Extra banke + stöttor Hydrauliska stödben Band

Tillverkare:

**KESLA OY**  
SF-59800 Kesälahti  
Finland

Distributör i Sverige:

**ROSENQVIST MASKIN ab**  
RYHOVSGATAN 2, 55267 JÖNKÖPING  
Tel. 036-180110  
Fax 036-180058