


TEKNISKA DATA



Mått

Längd	9 500 mm
Transporthöjd	4 100 mm
Bredd	2 580 mm
Frigångshöjd midja	845 mm

Vikt

Med 6 hjul standardutrustad	21 900 kg
Framaxel/bakaxel ...	7 200/14 700 kg

Motor

Volvo 6-cylindrig, turboladdad diesel-motor, typ TD 71 ACE.
Effekt vid 2000 r/min
enl ISO 2534, max

154 kW	
Vridmoment vid 1400 r/m, max	796 Nm

Kraftöverföring

Hydrostatisk-mekanisk med effekterreglering samt microdatorstyrd 3-växlad powershiftläda.
Körhastighet

0-28 km/h	
Dragkraft max	205,3 kN

Däckutrustning

Fram enkelaxel	std 23,1×34/14
Fram, med boggi	22×25/16
alt 20,5×25/16, 700×26,5/20	
Bak, med boggi	std 22×25/16
alt 20,5×25/16, 700×26,5/20	

Styrning

Styrmoment brutto max	83 kNm
Styrvinkel	±40°
Rattservostyrning samt elmanövrerad terrängstyrning för bekväm körning i fram- och bakåtvänt läge.	

Bromsar

Den hydrostatiska transmissionen ger vid drift samma bromskraft som dragkraft (max 205,3 kN). Dessutom finns 4 flerlamellskivbromsar i oljebad placerade mellan differential och hjul/boggiar. Dessa färd- och parkeringsbromsar manövreras av separata pneumatiska fjäderbromscylindrar, vilka även fungerar som helautomatisk katastrofbroms.
Bromskraft färdbroms

200 kN	
Bromskraft katastrofbroms	214 kN

Differentialspärrar

Främre och bakre differential har mekaniska tryckluftsmånövrerade differentialspärrar. De indikeras vid mekaniskt ingrepp av kontrollampor på instrumentpanelen.

Hydraulsystem

Arbetshydraulik, lastkännande.
Pumpkapacitet ca

340 l/min	
Arbetstryck	19/23 MPa
Volym hydrauloljetank ca	130 l

Elektrisk utrustning

Batterikapacitet (2 st) ..	140 Ah (24 V)
Generator	175 A (24 V)
Färdbelysning, 70/75 W	2 lampor
Arbetsbelysning, 70 W	23 lampor
Arbetsbelysningen ger över 30 lux inom arbetsområdet.	

Bränsletank

ca 470 l



Kran

FMG 185, vikbom	
Räckvidd std	10,4 m
Lyftmoment brutto	155 kNm
Vridmoment brutto	36 kNm
Tiltvinkel kranpelare	- 16°, +19°
Indragningskraft max	45 kNm

Manövrering

För kranen 2-spaks elhydraulservo EHC-35 med minispakar, ställbara i höjd- och sidled. Knapptangenter för aptering, ergonomiskt placerade på panelen invid minispakarna.

Fällsåg

FMG 642 med skyddad slangdragnings. Rotatorupphängd med hydraulstyrt länkförband.

Sågdiameter max 56 cm

Upparbetaingsenhet

Upparbetaingsenheten är svängbart infäst på en kulvänderkans monterade på en upphängningsarm. Armen är rörlig $\pm 25^\circ$ i sidled och 14° i höjded.

Svängvinkel
upparbetaingsenhet $\pm 132^\circ$
Tiltvinkel upp/ned $20^\circ/19^\circ$

Trädmatning

2 homogena gummihjul. Hydrostatisk drift via två navmotorer monterade på två svängbara armar.

Hjuldiameter 1 150 mm
Hjulbredd med slät slibana .. 450 mm
Matningshastighet 0-3,0 m/s
Dragkraft brutto 41 kN

Kapsåg

Direkt driven kedjekapsåg med skyddad väntläge.

Svärd rolltop 22°
Kedja 0,404*
Max kapdiameter 56 cm
Kedjehastighet 45 m/s

Mät- och styrsystem

Dapt 527, programmerbart microdatorbaserat mät- och styrsystem för manövrering och aptering med bl a:

- Fördelningsaptering
- Värdeaptering enligt 4 olika kvaliteter
- Kontinuerlig diametermätning. Diametern vid kapdonet visas på bildskärm i hytt
- 10 kaptabeller med 4 längder i varje tabell
- 3 träslag
- Valbart kort eller fallande massa
- Automatisk toleransövervakning
- Logiskt felsökningsprogram tillsammans med lysdioder för snabb felsökning
- Skrivare
- Produktionsuppföljning antal träd, volym, stamdata, m m
- Datalagring
- Trådlös överföring av information mellan skog och kontor möjligt
- Kommunikationsstandard KERMIT

Hytt

Rymlig och ljus med mycket god sikt. Plant golv, värme- och ljudisolerad. Ljudnivå under N75-kurvan. Bakfönster och bakre sidorut i Margard. Sittriktig, eluppvärmd, luftfjädrad förarstol. Den

justerbara stolen har luftbromsad vridning och ställbara breda armstöd. Stereokassetbandspelare med radio. Kombinerat värme- och kylaggregat. Varningsblinkers. Solskyddsgardiner. Hytten är fällbar för service.

Grundutrustning övrigt

Band. Automatiskt stabiliseringsläs. Vindrutertorkare och spolare till bakre sidorutor, intervalltorkare. Godkänd fast eldsläckningsutrustning. 2 st handeldsläckare. Eldriven fatpump för hydrauloljetank. Kompressor med pump och blåsutrustning. Baklyktsramp. Hydraulmanövrerad stege. Bukplåtsfällning med gasfjäder. Specialverkyggsatts. Svärd och kedjor med förvaringsläs. Extra hydrauloljetank (60 l). Arbetsbelysning på vikbom. Färgmärkning två färger. Motor- och kypvärmare inkl värmeslinga. Lufttorkning tryckluft. Vacuum pump. Dragkrok. Instruktionsbok. Reservdelskatalog.

Extra och alternativ utrustning

Fällsåg FMG 691. Minneskassetter. Programvara för hantering av prislistor och produktionsdata, DaptBas. Microdatorbaserad driftsuppföljning. Framhjulsboggi. Planeringsblad med flyttäge. Sitrskydd. Separat sågkedjesmörjning för fällsåg och kapsåg.

Uppgifterna gäller standardutrustad maskin. Bilderna kan visa maskin med annan utrustning. Rätt till ändring i specifikation och utförande förbehålls.

FMG Timberjack Sales AB

Box 500, S-822 00 Alfta
Tel 0271-190 00. Fax 0271-110 40
Region Syd, Linköping
Tel 013-16 00 10. Fax 013-15 75 06
Region Norr, Sundsvall
Tel 060-17 33 00. Fax 060-17 33 95

FMG Timberjack