

vinsch  
V30

# FARMI



## Farmi-vinschen

är anpassad för vinschning av hela stammar och stockar. Vinschen fästes vid traktorns bakbrygga med fäst detaljer för respektive traktormodell.

Monteras snabbt och genom standardiserade fästpunkter kan vinschen lätt flyttas från en traktor till en annan. Genom vinschens placering kan hydrauliska lyftaggregat, släpvagn etc. användas utan att vinschen behöver monteras av traktorn.

### TEKNISKA DATA:

Dragkraft 3000 kg  
Vikt 67 kg  
Koppling:  
Mekanisk skivkoppling  
Ø 300 mm  
Wire Ø 8 mm, 50 met.  
Hastighet 0,5—1,0 m/s

### Utrustning:

- lunningsax
- vajerkrok
- kedjor
- hållbanke
- blockhjul
- lastax
- lastbom



Generalagent:

## TRIMA AB

825 00 IGGESUND 0650/50350

## Farmi Lunningsvinsch JL 30

En behändig och effektiv vinsch för sammanföring av virke samt för lunning med sax och hålbänke. Standardmodell som kan användas i alla traktorer med 3-punkt koppling. Enkelt och driftsäkert maskineri med 3-års garanti på koppling. Robust ramkonstruktion med högt beläget blockhjul och fastsvetsad hålbänke. Trumbroms för undvikande av vajertrassel. Reglerbara stödben som garanterar stabilitet vid vinschning.

### TEKNISKA DATA:

- vikt 160 kg
- dragkraft 3000 kg
- vajer  $\varnothing$  8 mm 80 m  
 $\varnothing$  10 mm 50 m
- vajerhastighet 0,5—1 m/s
- koppling mekanisk skivkoppling  $\varnothing$  300 mm
- transmission med 5/8" kedja, vars spänning är reglerbar.
- fästes i traktorns normala 3-punktlift
- standardutrustning hålbänke



## Farmi Lunningvinsch JL 45

För vinschning och lunning av såväl kort- som långvirke. Vid stropplunning en enmansvinsch för kontinuerligt och krävande yrkesarbete. Med lunningssax effektivitet vid sammanföring av virke. Standardmodell för alla traktorer med 3-punktlift. Enkelt och driftsäkert maskineri med 3-års garanti på koppling. Ram och stödben av bastant fodra.

Stödbenen reglerbara samt snett utåt- och bakåtriktade. Arbetsställningen stabil oberoende av vinschningsriktning. Standardutrustad med övre blockhjul på torndel samt nedre blockhjul på hålbänke. Trumbroms för undvikande av vajertrassel.

### TEKNISKA DATA:

- dragkraft 4500 kg
- vajer  $\varnothing$  8 mm 140 m  
 $\varnothing$  10 mm 80 m  
 $\varnothing$  12 mm 50 m
- vajerhastighet 0,5—1,4 m/s.
- vikt 290 kg
- transmission med 3/4" dubbelkedja, vars spänning är reglerbar
- kopplingen mekanisk skivkoppling  $\varnothing$  400 mm
- fästes i traktorns 3-punktlift
- standardutrustning hålbänke

